



Platan IP-200G telefon VoIP

Cena brutto	249,08 zł
Cena netto	202,50 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	633
Producent	PLATAN

Opis produktu

Telefon VoIP Platan IP-T200G

Cyfrowy systemowy telefon IP Platan IP-T200G to elegancki i ergonomiczny telefon do zadań biurowych. Jedno konto VoIP pozwala na korzystanie z zalet tanich połączeń telefonii internetowej, a doskonała jakość połączeń i intuicyjna obsługa czynią ten model niezastąpionym aparatem w każdym biurze. Wbudowany switch z dwoma portami Ethernet 1GB zapewnia szybką transmisję danych do urządzenia i komputera podłączonego do telefonu.

- *Elegancki wygląd*
- *Ergonomia użytkowania*
- *Czytelny, podświetlany wyświetlacz*
- *Książki telefoniczne: lokalna i globalna*
- *Automatyczna konfiguracja*
- *Obsługa 1 konta SIP*
- *Zasilanie z PoE*
- *Możliwość montażu naściennego*

Intuicyjna obsługa

Czytelny wyświetlacz, przyciski kontekstowe i dopracowane pod względem językowym menu telefonu wyróżniają ten model wśród konkurencyjnych produktów. Pracę ułatwiają przyciski dostępu do najczęstszych funkcji. Przyjazny, wielojęzyczny interfejs pozwala na korzystanie z telefonu m.in. w językach polskim, angielskim i rosyjskim.

Łatwa konfiguracja

Ustawienia telefonu Platan IP-T200 wykonuje się z telefonu lub przez interfejs www. Konfigurację można także przesłać do telefonu z serwera PBX automatycznie – dzięki funkcji autoprovisioningu.

Szybki kontakt

Do identyfikacji rozmówców i szybszego wykonywania połączeń przydatne są książki telefoniczne. W telefonie Platan IP-T200G dostępna jest książka lokalna, zdalna książka globalna oraz książka z serwera LDAP. Niepożądanych rozmówców można wpisać na czarną listę.

Doskonała jakość głosu

Telefon zapewnia transmisję głosu w jakości HD – dotyczy to zarówno słuchawki, trybu głośnomówiącego, jak i dzwonek. HD audio wymaga wspierania przez system PBX kodeka G.722.

Funkcje i usługi

Konta SIP	1
Pełna identyfikacja abonenta (CLIP)	+
Odrzucanie połączeń anonimowych	+
Przenoszenie wywołania na inny numer: bezwartunkowe (CFU), gdy zajęty (CFB), gdy nie odbiera przez zadany czas (CFNA).	+/+/+
Przełączanie / przechwytywanie / przekierowanie (transfer) połączeń	+/+/+
Zawiesza nie połączeń (HOLD) / Melodia dla połączeń oczekujących	+/+
Sygnalizacja połączenia oczekującego (oferowanie)	+
Nie przeszkadzać (DND), wyjątki dla wybranych numerów	+
Automatyczny odbiór połączeń	+
Gorąca linia (bezpośredni dostęp do numerów zewn.)	+
Sygnalizacja informacji pozostawionej w poczcie głosowej (MWI)	+
Lista połączeń przychodzących / wychodzących / nieodebranych	400/400/400
Lokalna książka adresowa / czarna lista (max. liczba wpisów)	1000/50
Globalna książka telefoniczna (zależna od serwera PBX) / z serwera LDAP	+/+
Redial (powtórne wybieranie numeru)	+
HD Voice (z wybranymi systemami PBX)	+
Dzwonki	8 + 2 użytkownika + brak
Regulacja głośności	8 poziomów + wyłączony
Tryb głośnomówiący / słuchawka na główna / wyciszenie mikrofonu (MUTE)	+/+/+
Połączenia konferencyjne (z wybranymi systemami PBX)	+
Automatyczna konfiguracja (autoprovision) z PLATAN / innymi serwerami SIP	+/+
Bezpośrednie połączenia VoIP (bez SIP Proxy)	+
Język menu polski / angielski / rosyjski	+/+/+

Dane Techniczne

Wyświetlacz	
Rozdzielczość	132x52 px, 4-liniowy , punktowy
Regulacja jasności i kontrastu	Tak
Przyciski	

Przyciski funkcyjne	7 (Menu, Hold, Redial, Wyciszenie, Słuchawka nagłowna, Tryb głosnomówiący, Poczta głosowa)
Głośność	długi przycisk +/-
Przyciski kontekstowe	3
Przyciski nawigacyjne	4 + 1
Przycisk zakończenia połączenia	Tak
Konfiguracja	
Ręczna	lokalna przez telefon lub przez interfejs www
Autoprovisioning	TFTP / FTP / HTTP / PnP (Platan)
Parametry sieciowe	
Wersja IP	IPv4, IPv6
Przydzielanie adresu IP	(statyczny / DHCP / PPPoE)
HTTP, Klient SNTP , DNS, VLAN (802.1Q), QoS (DiffServ)	Tak
Obsługa L2TP VPN	Tak
Trawersowanie NAT	(tryb STUN)
Obsługa SRTP / TLS	Tak
Kompatybilność SIP	SIP v1 (RF C2543), v2 (RFC3261), Platan, Asterisk, Broadsoft
Parametry audio	
Kodeki audio	G.711 aLaw , G.711 μLaw, G.722 (szerokopasmowy), L16 PCM (szerokopasmowy), G.726, G.729, iLBC
Kancelacja echa	Tak
Wyjścia	
Porty Ethernet	2x10/100 Mbps
Słuchawka nagłowna	1x RJ9
Mikro telefon	1x RJ9
Zasilanie	
Z PoE (Power over Ethernet)	IEEE 802.3af zgodne ze standardem Klasy 2
Sieciowe	zasilacz DC 5 V ; 1 A
Inne	
Pobór mocy	czuwanie 1 W , praca 2,2 W
Wilgotność miejsca pracy	10-90%
Temperatura miejsca pracy	0°C 45°C
Wymiary (szer . x gł. x wys.)	170x182x132 mm
Waga	ok. 1 kg
Możliwość montażu naściennego	Tak