

Link do produktu: <https://www.e-telecom.pl/platan-ip-216cg-telefon-voip-p-628.html>



## Platan IP-216CG telefon VoIP

Cena brutto	<b>553,50 zł</b>
Cena netto	<b>450,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>632</b>
Producent	<b>PLATAN</b>

### Opis produktu

#### Telefon Voip Platan IP-216C

Cyfrowy systemowy telefon IP Platan IP-T216C to elegancki telefon dla wymagających użytkowników. Duży kolorowy wyświetlacz, przyciski szybkiego wybierania, możliwość podłączenia konsoli IP Platan EXT-244C czynią ten model doskonałym rozwiązaniem dla menadżerów, stanowisk dyspozytorskich i sekretariatów. Wbudowany switch z dwoma portami Ethernet 1 GB zapewnia szybką transmisję danych do urządzenia i komputera podłączonego do telefonu.

- *Elegancki wygląd*
- *Ergonomia użytkowania*
- *Duży kolorowy wyświetlacz*
- *Książki telefoniczne: lokalna i globalna*
- *Automatyczna konfiguracja*
- *Obsługa 4 kont SIP*
- *Zasilanie z PoE*
- *Współpraca z konsolą EXT-244CG*

#### Intuicyjna obsługa

Duży kolorowy wyświetlacz, przyciski kontekstowe, dopracowane pod względem językowym menu telefonu wyróżniają ten model wśród konkurencyjnych produktów. Pracę ułatwiają przyciski dostępu do najczęstszych funkcji i kilku kont VoIP oraz czytelne informacje.

#### Szybki kontakt

W identyfikacji rozmówców i szybszym wykonywaniu połączeń pomagają książki telefoniczne oraz przyciski pamięci najważniejszych numerów. Wpisy w lokalnej książce mogą być wzbogacone o zdjęcia użytkowników. Konsola IP Platan EXT-244CG pozwala na szybkie wybieranie dodatkowych 44 numerów.

#### Łatwa konfiguracja

Ustawienia telefonu Platan IP-T216CG wykonuje się z telefonu lub przez interfejs www. Konfigurację można także przesłać do telefonu z serwera PBX automatycznie – dzięki funkcji autoprovisioningu.

#### Doskonała jakość głosu

Telefon zapewnia transmisję głosu w jakości HD – dotyczy to zarówno słuchawki, trybu głośnomówiącego, jak i dzwonek. HD audio wymaga wspierania przez system PBX kodeka G.722.

## Funkcje i usługi

Konta SIP	4
Pełna identyfikacja abonenta ( CLIP)	+
Odrzucanie połączeń anonimowych	+
Przenoszenie wywołania na inny numer: bezwarunkowe (CFU), gdy zajęty (CFB), gdy nie odbiera przez zadany czas (CFNA).	+ / + / +
Przełączanie / przechwytywanie / przekierowanie (transfer) połączeń	+ / + / +
Zawiesza nie połączeń (HOLD) / Melodia dla połączeń oczekujących	+ / +
Sygnalizacja połączenia oczekującego (oferowanie )	+
Nie przeszkadzać (DND)	+
Automatyczny odbiór połączeń	+
Gorąca linia	+
Sygnalizacja informacji pozostawionej w poczcie głosowej (MWI)	+
Lista połączeń przychodzących / wychodzących / nieodebranych	200/200/200
Lokalna książka adresowa / czarna lista (max. liczba wpisów)	1000/1000
Globalna książka telefoniczna (zależna od serwera PBX ) / z serwera LDAP	+ / +
Redial (powtórne wybieranie numeru)	+
HD Voice ( z wybranymi systemami PBX)	+
Dzwonki	10
Tapety / wygaszacz ekranu / zdjęcia do lokalnych kontaktów	+ / + / +
Regulacja głośności	8 poziomów + wyłączony
Tryb głośnomówiący / słuchawka na główna / wyciszenie mikrofonu (MUTE)	+ / + / +
Połączenia konferencyjne (z wybranymi systemami PB X)	+
Automatyczna konfiguracja (autoprovision) z PLATAN / innymi serwerami SIP	+ / +
Bezpośrednie połączenia VoIP (bez SIP Proxy)	+
Język menu polski / angielski / rosyjski	+ / + / +

## Dane Techniczne

<b>Wyświetlacz</b>	
Rozdzielczość	3,2" , 400×240 px, kolorowy, graficzny

Regulacja jasności i kontrastu	Tak
<b>Przyciski</b>	
Przyciski funkcyjne	7 (Menu, Hold, Redial, Wyciszenie, Słuchawka nagłowna, Tryb głośnomówiący, Poczta głosowa)
Przyciski pamięci (BLF)	8 podświetlanych.
Głośność	długi przycisk +/-
Przyciski kontekstowe	4
Przyciski liniowe	4
Przyciski nawigacyjne	4 + 1
Przycisk zakończenia połączenia	Tak
<b>Konfiguracja</b>	
Ręczna	lokalna przez telefon lub przez interfejs www
Autoprovisioning	TFTP / FTP / HTTP / PnP (Platan)
<b>Parametry sieciowe</b>	
Wersja IP	IPv4
Przydzielanie adresu IP	(statyczny / DHCP / PPPoE)
HTTP, Klient SNTP , DNS, VLAN (802.1Q ), QoS (DiffServ)	Tak
Obsługa L2TP VPN	Tak
Trawersowanie NAT	(tryb STUN)
Obsługa SRTP / TLS	Tak
Kompatybilność SIP	SIP v1 (RF C2543), v2 (RFC3261), Platan, Asterisk, Broadsoft
<b>Parametry audio</b>	
Kodeki audio	G.711 aLaw , G.711 μLaw, G.722 (szerokopasmowy), L16 PCM (szerokopasmowy), G.726, G.729, iLBC
Kancelacja echa	
<b>Wyjścia</b>	
Porty Ethernet	2 x 1GB
Słuchawka nagłowna	1x RJ9
Mikro telefon	1x RJ9
Konsola	1x RJ45
<b>Zasilanie</b>	
Z PoE (Power over Ethernet)	IEEE 802.3af zgodne ze standardem Klasy 2
Sieciowe	zasilacz DC 5 V ; 2 A
<b>Inne</b>	
Pobór mocy	czuwanie 1 W , praca 2,2 W
Wilgotność miejsca pracy	10-90%
Temperatura miejsca pracy	0°C 45°C
Wymiary (szer . x gł. x wys.)	218x176x129 mm
Waga	ok. 1 kg
Możliwość podłączenia konsoli IP	Tak Platan EXT-244CG