

Link do produktu: <https://www.e-telecom.pl/sluchawki-naglowne-axtel-pro-duo-nc-wb-p-548.html>



AxTel PRO duo NC WB zestaw słuchawkowy do częstych rozmów duo

Cena brutto	457,41 zł
Cena netto	371,88 zł
Dostępność	Dostępność - 2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	704
Producent	AXTEL

Opis produktu

AxTel PRO duo NC WB zestaw słuchawkowy do częstych rozmów

- Solidna i trwała konstrukcja
- Dodatkowe metalowe wzmocnienie pałąka
- Materiały odporne na uszkodzenia
- Opancerzone ramię mikrofonu
- Szerokopasmowy dźwięk
- Wysoka redukcja szumów w mikrofonie
- Wygodna regulacja rozmiaru słuchawki
- Uniwersalne złącze QD
- Acoustic Protection na poziomie 105 dB
- 2 letnia pełna gwarancja producenta na wszelkie typy uszkodzeń

Zestaw słuchawkowy do częstych rozmów w głośnych Call Center.

Idealne rozwiązanie dla centrum kontaktowego, w którym trzeba zapanować nad hałasem. Wysoka redukcja szumów w mikrofonie skutecznie wygłusza zakłócenia powstałe w otoczeniu. Dwa głośniki pozwolą użytkownikowi odizolować się od współpracowników a wysokiej klasy, szerokopasmowy dźwięk lepiej wsłuchać się w komunikat rozmówcy. Konstrukcja z najwyższej jakości tworzyw sprosta intensywnej eksploatacji.

AxTel PRO dla dynamicznych Call Center

Biuro obsługi klienta potrzebuje narzędzi, które zagwarantują konsultantom komfortową i bezawaryjną pracę, a ich rozmówcom doskonałą obsługę. Takie właśnie są słuchawki AxTel PRO – zaprojektowane z myślą o nieprzerwanym użytkowaniu w specyficznej akustyce Call Center.

Solidne narzędzie w ręku agentów

Słuchawka to najważniejsze urządzenie w pracy konsultanta, który dziennie wykonuje nawet 100 telefonów. Aby dotrzymać mu kroku, seria PRO została wykonana z najtrwalszych, wielokrotnie testowanych materiałów. Opancerzone ramię mikrofonu, wzmacniany metalowym stopem pałąk i stabilna konstrukcja to pewne rozwiązanie dla infolinii działających 24h na dobę, 365 dni w roku.

DANE TECHNICZNE

Czułość mikrofonu	-47 ± 2db (0db = IV/Pa, 1kHz)
Pasma dźwięku	650 - 20 000 Hz
Dynamika	90B ± 2db
Impedancja	150 ± 15% Ω
Odporność na wysoką temperaturę	+50°C ± 2°C
Odporność na niską temperaturę	-20°C ± 2°C
Poziom acoustic protection	105 dB
Długość kabla	80 cm
Waga	80 g