

Link do produktu: <https://www.e-telecom.pl/yealink-t19p-e2-telefon-przewodowy-voip-sip-z-poe-p-652.html>



Yealink T19P E2 Telefon przewodowy VoIP, SIP z PoE

Cena brutto	275,00 zł
Cena netto	223,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	359
Producent	YEALINK

Opis produktu

Yealink T19 E2 Telefon przewodowy VoIP, SIP z PoE

Yealink T19P to najnowszy telefon IP, który oferuje funkcje i wydajność zazwyczaj związane ze znacznie bardziej zaawansowanymi telefonami. T19 został wykonany z wysokiej jakości materiałów i jest wyposażony w duży wyświetlacz LCD dzięki któremu obsługa interfejsu użytkownika jak i dostęp do informacji wizualnej jest łatwy i funkcjonalny.

- 1 konto SIP kompatybilne Broadsoft, Validated/Asterisk®, 3CX
- Graficzny wyświetlacz LCD 132 x 64 pixele
- 29 klawiszy z 4 nawigacyjnymi
- trójstronna konferencja
- Książka telefoniczna XLM
- 2 porty LAN 10/100 Mbps Ethernet
- Wyjście słuchawkowe 1xRJ9 (4P4C) słuchawka tradycyjna i dodatkowa nagłowna
- Montaż naścienny
- Zasilacz: AC 100~240V wejście
- DC 5V/800mA wyjście
- PoE (IEEE 802.3af)
- Pobór prądu PSU: 1.24-2.62W
- Wilgotność pracy: 10~95%
- Zakres temperatur pracy: -10~50°C
- Okres gwarancji: 24 miesiące.

Specyfikacja

Specyfikacja telefonu

Funkcje telefonu:

- 1 konto SIP
- wstrzymanie/wyciszanie połączeń, DND
- szybkie wybieranie
- przekierowywanie, połączenia oczekujące, transfer połączeń
- funkcja głośnomówiąca, SMS
- ponowne wybieranie, oddzwanianie, auto odpowiedź
- lokalne 3-stronne konferencje
- bezpośrednie połączenie IP bez SIP proxy
- dzwonek: wybór/import/usuwanie
- ręczne/automatyczne ustawianie czasu
- plan numeracyjny
- przeglądarka XML

Interfejs

- 2 po
- 1 po
- 1 po

Właściwości

- kode
- DTM
- zesta
- VAD,

Zarządzanie

- zrzuty ekranu
- RTCP-XR

Książka telefoniczna

- lokalna książka telefoniczna do 1000 wpisów
- czarna lista
- zdalna książka telefoniczna XML
- wyszukiwanie/import/eksport
- historia połączeń: wykonane/odebrane/nieodebrane/przekazane

Integracja z IP PBX

- anonimowe wykonywanie/odrzućanie połączeń
- Hot-desking, połączenia alarmowe
- MWI
- poczta głosowa, parkowanie połączeń, ściąganie połączeń
- interkom, paging, muzyka na czekanie

Wyświetlacz i wskaźniki

- graficzny wyświetlacz LCD 132×64 piksele
- wskaźnik LED dla oczekujących połączeń i wiadomości
- intuicyjny interfejs użytkownika z ikonami i klawiszami funkcyjnymi
- wybór języka (w tym język polski)
- identyfikacja dzwoniącego (ID) z nazwą i numerem

- konfi
- auto
- wdro
- auto
- zero
- eksp

Sieć i bezp

- SIP v
- NAT
- tryb
- Przyj
- serw
- sync
- UDP
- QoS:
- DSCP
- SRTP
- Tran
- HTTP
- szyfr
- > Di
- IEEE